

Especificaciones Técnicas		V1	
		Frío & Calor	
Tipo		Inverter	
Tipo de clima		T1	
Alimentación eléctrica		V-Hz	220-240V/50Hz
Tensión Mín/Máx		V	165-268
Tipo		--	Split
Tipo de control		--	Control remoto
Refrigeración (Condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	36000
	Capacidad	W	10551
	Potencia absorbida	W	3246
	Corriente	A	15,1
	EER	W/W	3,25
	EER	(Btu/h)/W	11,09
Clase energética			
Calefacción (Condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	36000
	Capacidad	W	10551
	Potencia absorbida	W	3015
	Corriente	A	29,3
	COP	W/W	3,5
	COP	(Btu/h)/W	11,94
Capacidad de deshumidificación		L/h	2,2
Potencia nominal máx.		W	4870
Corriente nominal máx.		A	22,6

Compresor	Tipo		--	Rotativo
Unidad interior	Rango de temperatura ajustable		°C	16-32
	Tipo de ventilador		--	Flujo cruzado
		Capacitor	uF	/
		Velocidad nominal (placa)	RPM	1350
	Evaporador	a. Número de filas	--	2
		b. Paso entre tubos (a) x paso	mm	21x12.7
		c. Material de aletas	--	Hidrofílico
		e. Color de aletas	--	Dorado
		f. Diámetro exterior del tubo	mm	Φ7
		g. Tipo de tubo	--	Cobre
		h. Longitud del serpentín	mm	917
	Caudal de aire interior		m3/h	1300/1200/1000/900
	Nivel de ruido		dB(A)	48/45/42/39
	Dimensiones unidad (An*Al*Prof)		mm	1165*326*235
	Dimensiones embalaje (An*Al*Prof)		mm	1243×409×319
terior	Tipo de ventilador		--	Flujo axial
		Capacitor	uF	/
		Velocidad nominal (placa)	RPM	850
	Condensador	a. Número de filas	--	2
		b. Paso entre tubos (a) x paso	mm	21x18.19
		c. Material de aletas	--	Hidrofílico
		e. Color de aletas	--	Dorado
		f. Diámetro exterior del tubo	mm	Φ7
		g. Tipo de tubo	--	Cobre

Unidad ex	Nivel de ruido	dB(A)	56
	Dimensiones unidad (An*Al*Prof)	mm	860*720*320
	Dimensiones embalaje (An*Al*Prof)	mm	982×777×438
	Clase de protección eléctrica (int/ext)	--	Clase I
	Protección contra humedad (ext)	--	IPX4
	Tipo de refrigerante	--	R410A
	Carga de refrigerante	Kg	1.6
	Refrigerante adicional	g/m	12
	Rango de temperatura ambiente - Modo frío (exterior)	°C	16~52
	Rango de temperatura ambiente - Modo calor (exterior)	°C	-15~24
Refrigerant pipe	Diámetro válvula de descarga	inches	1/4
	Diámetro válvula de succión	inches	5/8
	Diámetro tubo líquido	mm	6
	Diámetro tubo gas	mm	15.88
	Longitud máxima recomendada de tubería	m	15
	Desnivel máximo recomendado	m	8